

IP65 混合逆变器

支持三相模式,支持并网模式

SC HZ 6000-48



太阳能



电脑



电视



冰箱



风扇



音响



空调



收音机

IP65防水 适应户外使用

不惧风雨，防水防尘

- 混合太阳能逆变器。
- 方便并机扩容，均流一致性高。
- 支持锂电充放电管理。



最大效率
93.6%



过载超配
2.0倍



交直流
二级防雷



OLED显示
智能诊断



在线监控
方式灵活

规格 Specifications

技术参数

型号	SC HZ 6000-48
额定功率	6000VA/6000W
并机功能	支持(最多6台)

输入输出参数

电压	230VAC
可选电压范围	170-280VAC (对于个人电脑); 90-280VAC (家用电器)
频率范围	50Hz/60Hz (自动适应)
交流电压调节	230VAC±5%
浪涌功率	12000VA
效率(峰值)	93.50%
转换时间	10ms(个人电脑);20ms(家用电器)
波形	纯正弦波

电池参数

电池电压	48VDC
浮充电压	54VDC
过充保护	60VDC

光伏充电&交流充电

太阳能充电类型	MPPT
最大光伏阵列功率	6000W
MPPT工作电压范围	120~450VDC
最大光伏阵列开路电压	500VDC
最大太阳能充电电流	100A
最大交流充电电流	60A

常规参数

机器尺寸(mm)	358*509.8*180.7
包装尺寸(mm)	456*606.8*295.7
净重(kg)	26KG
毛重(kg)	28KG
通信接口	RS232/RS485/CAN/干接点
相对湿度	5% to 95%
工作温度	-10°C ~ 50°C
储存温度	-15°C~60°C